

II.3) Balayeuse auto-tractée

Balayeuse Autotractée :

- motorisation 9cv
- Transmission hydraulique avec 2 moteurs hydrauliques (1 par roue)
- Commande directionnelle au guidon
- Compteur horaire
- Demi-tour rapide
- Marche avant arrière avec vitesse réglable
- Pneumatique gazon 400 x 8
- Entraînement par prise de force
- Système de changement rapide des accessoires
- Accessoire :
 - o Balayeuse de 100 cm de travail, à entraînement hydraulique
 - o Brosse latérale droite à entraînement hydraulique
 - o Bac de ramassage mini 60 litres

Garantie : pièce et mains d'œuvre 1 an, reprise du matériel au Centre Technique Municipal (rue de la Bourrie – 44330 VALLET) et réacheminement à la même adresse.

II.4) Rabet de piste

Rabet de piste à atteler sur tracteur (non compris dans la prestation demandé) :

- Rabet de piste par attelage standard « 3 points » tracteur ou micro tracteur.
- Equipement minimum inclus : 3 rangs de dents souples, double lame, tapis « cote de mailles en acier ».
- Terrage par roues larges en caoutchouc et faible pression au sol de l'appareil, réglage en hauteur par vis micrométrique des dents et de la double lame (qui peuvent s'inverser AVIAR).
- Possibilité d'inclure une troisième lame.