

Cloisonnement :

1 cloison transversale fixe avec 1 porte largeur 830 mm
Positionnement : à 1500 utile de la face AV intérieure
Fermeture / Ouverture des 2 côtés

Aménagements intérieurs :

COMPARTIMENT AV

- 1 coffre à déchet hermétique isolé à l'AV gauche
Dimensions utiles : 1500x700x1000 mm
Accès extérieur par 2 portes avec fermeture à clés et arrêts de portes
- 3 étagères aluminium, réglables en hauteur et relevables, contre la face latérale gauche.
Positionnement : au-dessus du coffre
Largeur utile 600 mm
- 16 sangles d'arrimage
- 2 rails d'arrimage types mixtes contre la face AV
Positionnement : à 400 et 1100 mm en axe du plancher

COMPARTIMENT AR

- 2 étagères aluminium réglables en hauteur et relevables contre la face latérale droite
Largeur utile 600 mm – Longueur : 2800 mm avec angles arrondis et glissières s'arrêtant à 1600 mm du sol
- 1 étagère aluminium réglable en hauteur et relevable contre la face latérale gauche
Largeur utile 600 mm – Longueur : 2800 mm avec angles arrondis et glissières s'arrêtant à 1600 mm du sol
- 2 rails d'arrimage type mixte contre chaque faces latérales
Positionnement : à 400 mm et 1100 mm en axe du plancher
- 14 prises électriques étanches avec voyants lumineux individuels, fixées sur goulotte verticale - prise de raccordement sous la cellule à 900 mm de la cloison
- 1 indicateur de température du compartiment AR au tableau de bord avec sonde au-dessus de la porte de la cloison
- 4 plafonniers encastrés fixés au pavillon avec commande interne AR/D et à la porte latérale - Puissance 350 lux
- 1 projecteur orientable AR droit

Accessoires extérieurs :

- Ailes et bavettes
- Pare-cyclistes latéraux conformes aux normes en vigueur
- Electricité conforme au code en vigueur
- 1 marchepied aluminium AR droit à 3 marches escamotables
- 1 extincteur poudre 6 kg avec coffre de rangement
- 1 coffre à outils côté droit
- 1 coffre hermétique 980 x 600 x 600 mm positionné dans l'empatement, avec porte d'accès relevable côté droit
- 1 chargeur à batteries automatique, solidaire du véhicule, positionné dans un coffre
- Support roue de secours d'origine

Présentation :

Cellule blanche teintée dans la masse
Cabine, cabine et roue d'origine
Publicité : en supplément