



Eplucheuse Type M

- L'épluchage est réalisé par un matériau abrasif qui use la surface du produit par frottement. Il possède une longévité et une résistance extrêmes. Cylindre et plateau avec abrasif (sauf type M5 possédant seulement le cylindre abrasif).
- Le corps est en acier inoxydable. Système anti-retour à l'arrivée de l'eau. Boîtier de commande incorporé avec bouton de marche, arrêt coup de poing et minuterie de 0 à 6 mn.
- Option : socle et filtre avec dispositif anti-mousse pour les épluchures.
- Les modèles M10 - M15 - M25T possèdent un couvercle relevable transparent résistant aux chocs, une sécurité de couvercle et de porte.
- Le modèle M25 est muni d'une arrivée d'eau automatique et d'une sécurité de porte.

Eplucheuse Type M

Code	Modèle	Capacité kg/h	Dimensions sans socle	Dimensions avec socle	Minuterie	Puiss. (W)	Poids	Tension
			L x P x H (mm)	L x P x H (mm)				
FR1 RSA1000539	M5 épluch.	80/100	333x367x490	425x555x965	0-6 min	300	15	1.230V+T/50-60 Hz
FR1 RSA1000574	M10 épluch.	200/240	433x635x625	433x638x1040	0-6 min	550	39	3N400V+T/50 Hz
FR1 RSA1000575		200/240	433x635x625	433x638x1040	0-6 min	550	39	1.230V+T/50 Hz
FR1 RSA1000576	M15 épluch.	300/360	433x635x695	433x638x1115	0-6 min	550	42	3N400V+T/50 Hz
FR1 RSA1000577		300/360	433x635x695	433x638x1115	0-6 min	550	42	1.230V+T/50 Hz
FR1 RSA1000582	M25T épluch.	500/600	595x810x985	595x810x1285	0-6 min	730	90	1.230V+T/50 Hz
FR1 RSA1000581		500/600	595x810x985	595x810x1285	0-6 min	730	90	3N400V+T/50 Hz
FR1 RSA1000578	M25 épluch.	500/600	595x810x985	595x810x1285	0-6 min	730	90	3N400V+T/50 Hz
FR1 RSA1000579		500/600	595x810x985	595x810x1285	0-6 min	730	90	1.230V+T/50 Hz

Accessoires pour essoreuse type M

Code	Désignation
FR1 RSA2009251	Socle inox avec filtre et anti-mousse MS 10/M15
FR1 RSA2009246	Socle inox M25



Eplucheuse-Essoreuse Type PE

- L'épluchage est réalisé par un matériau abrasif qui use la surface du produit par frottement. Il possède une longévité et une résistance extrêmes. Plateau avec abrasif. Le corps est en acier inoxydable. Système anti-retour à l'arrivée de l'eau. Boîtier de commande incorporé avec bouton de marche, arrêt coup de poing et minuterie de 0 à 6 mn. Couvercle relevable transparent résistant aux chocs avec sécurité de couvercle et de porte.
- Option : socle et filtre avec dispositif anti-mousse pour les épluchures.

Eplucheuse Type PE

Code	Modèle	Capacité kg/h	Dimensions sans socle	Dimensions avec socle	Minuterie	Puiss. (W)	Poids	Tension
			L x P x H (mm)	L x P x H (mm)				
FR1 RSA1000583	PE15	240	433x635x695	433x638x1115	0-6 min	550	42	3N400V+T/50 Hz
FR1 RSA1000584		240	433x635x695	433x638x1115	0-6 min	550	42	1.230V+T/50 Hz

