

Importateur Exclusif pour la France des véhicules NISSAN

Zone d'activités du parc de Pissaloup
13, Avenue Jean d'Alembert - BP 123
78194 TRAPPES CEDEX

DESCRIPTION DES VÉHICULES NISSAN FAMILLE : TKO ATLEON 150.21

Types versions

WETTKO-15-1 WETTKO-15-3 WETTKO-15-5
WETTKO-15-2 WETTKO-15-4 WETTKO-15-6

0. GÉNÉRALITES

- 0.1 Constructeur : NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES S.A.
Carrerera de VALLADOLID 1071
05004 AVILA
ESPAGNE
- 0.1.1 Représentant agréé en France :
NISSAN FRANCE SA
Z.A. du parc de Pissaloup
BP 123
78194 TRAPPES Cedex
- 0.2 Marque : NISSAN
- 0.3 Genre : Chassis-Cabine pour CAM-VASP
- 0.4 Types et Versions :
WETTKO-15-1, WETTKO-15-2, WETTKO-15-3,
WETTKO-15-4, WETTKO-15-5, WETTKO-15-6
- 0.5 Puissance administrative (cv) : 16

VERSIONS

- 2.7 Empattement :
CHASSIS CABINE
- 2.8 Poids à vide en ordre de marche
(ces poids peuvent augmenter en fonction
des options d'équipement)
- 2.8.0 Total :
2.8.1 Sur l'essieu 1 :
2.8.2 Sur l'essieu 2 :
2.9 Porte à faux avant :
2.10 Porte à faux arrière :
2.11 Longueur hors tout :
2.12 Largeur hors tout :

WETTKO-15-1	WETTKO-15-2	WETTKO-15-3	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4
3.300	3.700	4.200	4.700	5.200	5.700		
4125	4190	4245	4305	4350	4440		
2750	2755	2760	2775	2780	2820		
1375	1435	1485	1530	1570	1620		
1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429		
1.455	1.705	1.905	2.205	2.505	2.805		
6.184	6.834	7.534	8.334	9.134	9.934		
2.431	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431		

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE

- 1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 2 roues simples à l'avant,
2 roues jumelées à l'arrière
- 1.1.1 Emplacement des roues motrices : Arrière en option Anti-patinage
- 1.1.2 Emplacement des roues directrices : Avant
- 1.2 Dimension des pneumatiques : 285/70R19,5 (142/141L) *indices minimaux
- 1.3 Constitution du chassis ou de la coque : Le châssis est constitué par un cadre formé par 2 longerons en forme de "U" et de traverses en tôle d'acier emboutie. L'assemblage est réalisé par des boulons.
- 1.4 Emplacement et disposition du moteur : Avant longitudinal
- 1.5 Emplacement de la cabine de conduite : Avancée

2. POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)

Au sein de la présente notice les essieux sont numérotés de l'avant du véhicule vers l'arrière.

- 2.1 Poids total autorisé en charge : 12990 14990
- 2.2 Poids total roulant autorisé :
- 2.2.1 Sans système de freinage de remorque 13 740 15740
- 2.2.1.1 avec remorque sans freins :
2.2.1.1.1 Poids maxi de la remorque sans freins dans la limite de celui indiquée en 2.2.1.1 750 750
2.2.1.2 avec remorque équipée de freins à inertie : 16 490 18 490
- 2.2.1.2.1 Poids maxi de la remorque avec freins dans la limite de celui indiquée en 2.2.1.2 3 500 3 500
- 2.4 Charge maximale admissible :
2.4.1 Sur l'essieu avant : 4 780 5 200
2.4.2 Sur l'essieu arrière : 8 630 10 300
- 2.5 Voie avant : 1,920
- 2.6 Voie arrière : 1,822

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES

VERSIONS

WETTKO-15-1	WETTKO-15-2	WETTKO-15-3	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4
4450	4510	4560	4610	4660	4740		
2736	2745	2759	2779	2778	2787		
1714	1765	1801	1831	1882	1953		
1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429		
1.426	1.653	1.938	2.229	2.515	2.827		
1.743	2.010	2.345	2.688	3.024	3.390		
1.863	2.130	2.465	2.808	3.144	3.510		
6.992	7.259	8.094	8.937	9.773	10.639		
2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		

- 2.5.0 Total :
2.5.1 Sur l'essieu 1 :
2.5.2 Sur l'essieu 2 :

- 2.9 Porte à faux avant :
2.10 Porte à faux arrière :
2.10.1 Mini sans le pont et les essieux
2.10.2 Maxi sans remorque et essieux
2.10.3 Maxi avec remorque et essieux
2.11 Longueur hors tout maxi :
2.12 Largeur hors tout maxi :

(*) 2,60 m pour les structures à parois épaissies conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée.

- 2.13 Intervalle des positions autorisées pour le centre de gravité de la charge (carrosserie aménagement et équipement)
Cet intervalle est défini par la donnée des distances extrême entre la projection verticale sur un plan horizontal des positions possibles pour le centre de gravité et la projection verticale de l'axe de l'essieu 2

Version

WETTKO-15-1	WETTKO-15-2	WETTKO-15-3	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4	WETTKO-15-4
0.529	0.595	0.670	0.736	0.838	0.905	
0.687	0.774	0.881	0.993	1.093	1.186	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	

- 2.13.1 Distance mini :
2.13.2 Distance maxi :
2.14 Distance minimum entre l'entrée de carrosserie et l'axe de l'essieu avant :