EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 102674210

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2020	20070991

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/11/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006D185

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 142, Avenue de la Liberté
RN 7

06220 VALLAURIS

Tél : 04.93.63.67.00 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BOUJALLABIA MAHDI

N° D'AGRÉMENT : 006D1094

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
628 AMC 06(F)	22/11/00	22/11/00

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	5 RTE12 00

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BB0FBF23680326	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1002EG909	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

94596

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV, AR

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AR

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR

6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : AR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		3 %	
Forces verticales :	605 daN		395 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	224 daN	196 daN	108 daN	122 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	224 daN	196 daN	108 daN	122 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 65 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5) : 0.01 CO ralenti accéléré (≤ 0,3) : 0.01 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.005

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : -1.3 % -2.1 %