



N° T78190873

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

VP Sanitaire

## DATE DU CONTRÔLE

02/09/2017

## N° DU PROCÈS-VERBAL

17075336

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033T009

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

ADRESSE : 573 ROUTE DE TOULOUSE  
33140 VILLENAVE D ORNON  
Tél : 05/56/87/09/99. - Fax : 05/56/75/93/17.

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : AMAR BAHIDA FETHIE

N° D'AGRÈMENT : 033Z0401

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
DJ-353-YZ (F)	09/10/2014	09/09/2014

Genre	Marque	Type
VASP	NISSAN	M10NSSVS022H344

N° dans la série du type	Énergie
VNVM1F2SC50955979	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
215894	NV400

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : INTEGRAL

ADRESSE : 10 IMP DU BOIS DE LA GRANGE  
33610 CANEJAN

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE  
02/09/2018.

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

## Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel : T08.02

1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 3

4.2.3.2.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Anomalie de fonctionnement G

4.3.10.1.2. CATADIOPTRE AR : Détérioration mineure D

5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière ARD, ARG

Ce procès-verbal contient 1 page



## MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	1437	1324
Frein de service		
Force (daN)	G : 510 D : 502	G : 466 D : 527
Déséquilibre (%)	2	12
Force (daN)	G : 510 D : 502	G : 466 D : 527
Efficacité (%)	72	
Efficacité frein stationnement (%)	24	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	3	3
Ripage (m/km)	-5.0	
Feux de croisement (%)	G : -0.7 D : -0.6	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : -4.0	h : <= 0,8 m
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50	C2 : <0.50

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO