

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954, l'immatriculation du véhicule sans réception à titre isolé.

(à fournir en 2 exemplaires pour l'immatriculation)

Le constructeur, soussigné..... Inscrit sous le n° 3111 ou le n° 3114 du code APE (1)
 Le carrossier-constructeur, soussigné..... SARL STIRAM inscrit sous le n° 3115 du code APE (1)
 demeurant à ZA LE TUMOY 51400 MOURMELON LE GRAND APE 342 A Tél. 03.26.68.58.10.....
 déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresse) :

..... CONCESSION PEUGEOT
 BLOIS
 la carrosserie suivante : BENNE AMOVIBLE.....

et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- Le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :
- Le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 à R.94, R.98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en son application.
- Le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières. (X = .. 1.20..... m), satisfait aux limites minimale (..... 0.905..... m) et maximale (..... 1.91..... m) fixées par le constructeur : - dans sa notice descriptive (1)
 - dans l'accord joint de son service technique (1)
- et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.
- Les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur.
- La largeur du véhicule (..... 2.03..... m) n'excède pas celle fixée par le constructeur (..... 2.06..... m).
- Le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM).
- Le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2) :

Genre (3) : CTTE.....
 Carrosserie (4) : BENNE.....
 Marque : PEUGEOT.....
 Type : BOXER ZCRMHC.....
 N° d'identification : VF3 ZCRMHC 17093070.....
 Nombre de places assises (conducteur compris) : 7.....
 Entretien : F = m
 F' (5) = 3.70..... m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout) :

Longueur L = 5.70..... m
 Largeur ℓ = 2.03..... m
 Surface L x ℓ = 11.571..... m²

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE :

Longueur utile du chargement : T = 2.56..... m
 Porte à faux arrière du véhicule : X = 1.20..... m
 Longueur des ferrures et charnières : c = 0.07..... m
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces, appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière ;
 Y = 0.13..... m
 Porte à faux arrière utile : $X_u = \frac{T}{2} - Y =$ 1.15..... m
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot :
 F' - Y = 3.57..... m

- Poids total autorisé en charge : PTAC = 3500..... kg
 - Poids à vide (avec carrosserie) (6) = kg
 - PV = PC + M + Ca = 2440..... kg
 PC: poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.
 M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis.
 Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.
 - Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé (6) (ou sous pivot semi-remorque) :
 PV.AV = 1400..... kg
 - Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé
 PV.AR = 1040..... kg
 - Poids du conducteur et des passagers :
 P = 75 kg x (conducteur + passagers) = 525..... kg
 - Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) avant (7)
 - (cas de cabine avancée) (1) : p. AV = p = //..... kg
 - (cas de cabine normale) (1) : p. AV = $\frac{2p}{3}$ = 350..... kg
 - Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) arrière (7)
 (cas de cabine avancée) (1) : p. AV = p = 0 kg
 (cas de cabine normale) (1) : p. AV = $\frac{p}{3}$ = 175..... kg
 - Chargement : Ch = PTAC - PV - p. = 535..... kg

(1) Barrer la mention inutile.
 (2) Voir notice descriptive.
 (3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.
 (4) La carrosserie indiquée doit être à la nomenclature des carrosserie prévues par le code de la route.
 (5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière.
 (6) Joindre les tickets de pesée correspondants.
 (7) Dans le cas de cabine « hors série » p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport à l'essieu considéré.

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schéma analogue à ceux figurant en appendice aux Annexes VII et VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954.

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :

Essieu(x) AV (ou pivot)	Ch AV = Ch x $\frac{Y}{F'}$ = 535 x 0.13/3.70 = 19 kg
Essieu(x) AR	Ch AR = Ch x $\frac{F' - Y}{F'}$ = 535 x 3.57/3.70 = 516 kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)

Essieu (x) AV (ou pivot)	}	Poids à vide : PV.AV = 1400 kg	Essieu (x) AR	}	Poids à vide : PV.AR = 1040 kg
		Poids conducteur et passagers :			Poids conducteur et passagers :
		p.AV = 350 kg			p.AR = 175 kg
		Ch AV = 19 kg			Ch AR = 516 kg
		PT AV total = 1769 kg			PT AR total = 1731 kg
		PT AV autorisé :			PT AR autorisé :
		minimal (2) // kg			minimal (2) // kg
maximal (2) 1850 kg	maximal (2) 2120 kg				

Fait à MOURMELON, le 17 SEPTEMBRE 2002

Signature et cachet
STRAM Unité Nord
 SARL au capital de 50 000 F
 Transformations Industrielles
 Bennes - Plateaux - Remorques
 51400 ZA MOURMELON LE GRAND
 SIRET 411 831 795 000 17 APE 342 A
 RCS B 411 831 795
 Tél : 03 26 68 58 10 - Fax : 03 26 68 58 21

NOTA :

Porte à faux AR utile : distance de l'extrémité AR hors tout d'un véhicule, non compris, s'il y a lieu, l'épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...) et la longueur des ferrures et charnières, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière.

Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et charnières de la porte AR, tampons, crochet d'attelage...) de poids négligeable placés à l'arrière d'un véhicule.

Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de chargement.

Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.

Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de l'élément mobile vide et de ses équipements