EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 112789658

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/04/2022	22137480

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/04/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/04/2023

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S029D223
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE DU CARPONT
(3) COORDONNÉES : 445, Rue de Mescadiou

29850 GOUESNOU

Tél : 02.98.07.76.86 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : FARUAU MICHAEL
N° D'AGRÉMENT : 029D1241
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AQ-430-KM(F)	15/04/10	15/04/10

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000001751600	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
250CAMACAX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101693

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG, ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03.02.2022:101 084 km / 11.01.2021:96 182 km / 09.09.2020:94 833 km / 13.11.2019:92 963 km / 26.10.2018:86 295 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		1 %	
Forces verticales :	1246 daN		945 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	464 daN	449 daN	345 daN	362 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	464 daN	449 daN	345 daN	362 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.50m⁻¹) : C2: 0.53 C3: 0.41 C4: 0.65 Moyenne: 0.53

Feux de croisement (-1% à -3%) : -2.7 % -1.7 %